



Jネクシオ(JN1S2V-LT・オーク柄:ライト色)

# 細菌とウイルスの違い


細菌は単独で細胞分裂し、増殖することができます。ウイルスは宿主(人や豚など) の細胞の中に侵入し、増殖します。

### ウイルスの種類

エンベロープウイルス、ノ ンエンベロープウイルス (エンベロープがあるウイルス) に分けることができます。 ウイルスのエンベロープ とはタンパク質や脂質で できた膜で、ウイルス本遺伝子 体の周囲に存在します。


ノンエンベロープウイルスは 一般的にアルコールや熱 に強く、感染力も強いと言 われています。 エンベロープウイルス

ノンエンベロープウイルス (エンベロープ自体がないウイルス)





# 抗ウイルス効果 試験は第三者機関で実施しております



[一般財団法人日本繊維製品品質技術センターにて測定] ISO21702:2019に準拠

ノンエンベロープウイルス 100% -24時間後 99%以上 減少 無加工 抗ウイルス加工

※試験方法 [一般財団法人日本繊維製品品質技術センターにて測定] ISO21702:2019に準拠

※上記データは測定値であり保証値ではありません。薬機法の関係上、特定のウイルス名は表記しておりません。 [注意事項] 本製品は表面に付着した特定のウイルスの数を減少させますが、感染予防を保証するものではありません。 また、抗ウイルス加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。

いると抗ウイルス効果は発揮されません ・・抗ウイルス対応フロアの表面が汚れていると抗ウイルス効果は発揮されません。●ワックスがけされますと表面がワックスの性能になりますので抗ウイルス効果は発揮されません。



原木調達から製品までの一貫生産。 確かな品質と安定供給を実現。

#### 低VOC F\*\*\*

複合フローリング(低ホルムアルデヒド) JPIC-FL57 クリーンウッド法 合法性確認済

12㎜厚 捨貼り工法専用 上履用 二重床施工対応※1 糊釘併用施工

- ※1:他の二重床施工対応フロアとは施工方法が異なりますので、 必ず製品に同梱の施工説明書に従ってください。
- 基材に高密度MDFと国産材合板との複合材を使用。
- 表面に独自のNEXシートを使用。
- ワックスがけが不要なフロア。



JP0612787X00020



材

面

法

表面仕上げ

梱包入数

表

寸



6枚入(1坪)



チェスナット柄:ブラック色 JN1S2V-BK

●303×1,818×12mm ¥23,000/坪(¥6,970/m)6枚入



チェリー柄:ミディアム色 JN1S2V-ME

●303×1,818×12mm ¥23,000/坪(¥6,970/m)6枚入



オーク柄:ライト色 JN1S2V-LT

●303×1,818×12mm **¥23,000**/坪(¥6,970/㎡)6枚入



アッシュ柄:ホワイト色 JN1S2V-WA

●303×1,818×12mm **¥23,000**/坪(**¥6,970**/㎡)6枚入



ウォールナット柄:ダーク色 JN1S2V-DA

●303×1,818×12mm ¥23,000/坪(¥6,970/㎡)6枚入



エルム柄:ベージュ色 JN1S2V-BJ

●303×1,818×12mm ¥23,000/坪(¥6,970/m)6枚入



メープル柄:ペール色 JN1S2V-PA

●303×1,818×12mm ¥23,000/坪(¥6,970/㎡)6枚入

■新面図(mm)

釘留めによる表面の釘跡が出にく い実形状を採用しています。



ご注意

- ●施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
- ●取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
- ●その他のご注意につきましては、床・階段カタログをご覧ください。

優れた性能が、より良い住環境をつくります。

抗ウイルス 抗 菌 ワックス不要 耐 汚 れ 耐車イス

耐凹みキズ 耐擦りキズ 耐電気カーペット クラックレス 床暖房対応

## ワックスがけについて

- ●弊社通常塗装品と比べ、キズ・汚れ等 がつきにくくなっています。ワックスがけを しなくても日頃のお手入れで充分です。
- ●日頃のお手入れはゴミやほこりを取り除 き、乾いた雑巾やモップで拭いてくださ 乾拭きで落ちない汚れは、固く絞っ た雑巾で汚れを拭き取ってください。ま た、汚れに応じて中性洗剤やアルコ ル等を使用して拭き取ってください。



### 水ぬれ・湿気のご注意

※フロアの表面は水分により凹凸、シワ等が発生する場合があります。湿った下地には絶対に施工し

※結露または湿気の多い環境での施工は、結露対策をおこなってください。

- ●コンクリートころばし根太、ネダフォームでの施工は避けてください。その他の工法への対応については、弊社までお問い 合わせください
- 耐凹みキズ対応フロアであっても、キャスターの繰り返しのご使用や、材質・形状等の条件によってはキズや汚れがつく 場合がありますのでご注意ください。 ●キャスター使用頻度の高い場所では、カーペット等を敷いて保護してください。
- ●球状、および金属製キャスターの使用は避けてください
- ●屋外からご使用になった車イスを乗り入れた際、付着した土砂のため床表面にキズがつくことがあります。付着した土 砂はよく取り除いてください。
- ●窓際等で長時間直射日光があたりますと、床表面に日焼けによる変色やクラック(ひび割れ)が起きる場合があります。カ
- ●水やコーヒー、醤油、薬品等をこぼした場合はすぐに拭き取ってください。経過時間によりシミ・色落ち等の原因になります。 電気カーペットをご使用の際は、長期間のご使用や使用条件によりシワやすき間が発生するおそれがありますので床材と の間に断熱性のあるシートやカーペットを敷いて保護してください。 ご使用時は、シートやカーペットの注意事項に従ってください。
- ●床暖房へのご使用の際は、加熱による乾燥で木材が収縮し、すき間が発生するおそれがあります。
- ・床暖房対応ですが、電気式フィルムヒーターには対応しません。

  ・床暖房部分に箱物の家具を置いたり、座布団、布団を長時間敷かないでください。またコタツやカーペット類(電気カーペットや断熱性のあるシート含む)との併用は避けてください。こもり熱により床表面をいためたり、目隙が発生するおそれ があります。床暖房部分にソファー等を置く場合は、脚付きの物をご使用ください。

※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。

※表示価格には消費税、施工費は含まれておりません。

株式会社ノダ 本社 〒111-8533 東京都台東区浅草橋5-13-6 三朋ビル お客様相談室: 0120-51-4066 http://www.noda-co.jp/